SCHEDA TECNICA MATTONELLE

Rada
RIPRODUZIONI ARTISTICHE D'AUTORE

Caratteristica mattonella decorata

Le mattonelle decorate sono realizzate con pigmenti ceramici cotti in forno a terzo fuoco da 800 a 900 gradi.

Certificazioni ISO

PIASTRELLE BICOTTURA TRADIZIONALE
20X20X1 CM

UNI EN ISO 10545-3
Determinazione dell'assorbimento dell'acqua,
porosità apparente, densità relativa apparente e peso specifico apparente
Water absorption

UNI EN ISO 10545-9
Determinazione della resistenza agli sbalzi termici
Thermal shock resistance

UNI EN ISO 10545-13
Determinazione della resistenza chimica
Resistance to chemical attack

UNI EN ISO 10545-14
Determinazione della resistenza alle macchie
Determination of resistance to stains

DIN 51094
Determinazione della resistenza dei colori alla luce
Colour stability on exposure to light and uv rays

Certificazioni ISO

PIASTRELLE GRESS PORCELLANATO
20X20X0,7 CM

UNI EN ISO 10545-3
Determinazione dell'assorbimento dell'acqua, porosità apparente, densità relativa apparente e peso specifico apparente
Water absorption

UNI EN ISO 10545-9
Determinazione della resistenza agli sbalzi termici
Thermal shock resistance

UNI EN ISO 10545-12
Determinazione della resistenza al gelo
Determination of frost resistance

UNI EN ISO 10545-13
Determinazione della resistenza chimica
Resistance to chemical attack

UNI EN ISO 10545-14
Determinazione della resistenza alle macchie
Determination of resistance to stains

DIN 51094
Determinazione della resistenza dei colori alla luce
Colour stability on exposure to light and uv rays